

8049A

zvedací šrouby s dvojitým okem a svařeným otočným prstencem pod zatížením z vysoce legované oceli

CE

- Oko se otáčí o 360° a prstenec o 180°
- Kulový systém pro otáčení zvedaného břemene (není vhodný pro nepřetržitě otáčení pod zatížením)
- Bezpečnostní faktor: 4, ve všech směrech.
- Testováno, aby vydrželo více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení.
- Před prodejem je prováděn test zatížení na 100% kusů.

TECHNICKÁ DATA:

- Bezpečnostní faktor: 4
- Tepelné zpracování: kalení
- Kód dohledatelnosti

LABORATORNÍ TESTY

- Chemické analýzy
- Metalografické analýzy
- Test v tahu
- Únavový test (min. 20,000 cyklů)
- Test zatížení (100% šarže)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technická specifikace produktu
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- Prohlášení o shodě dle CE



8049A WLL (kg)											
	Ø	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M30
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000
	Ø	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3150	4000



art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	M6	13	30	200
080490108	M8	13	30	300
080490110	M10	19	30	450
080490112	M12	19	30	500
080490114	M14	19	30	1120
080490116	M16	20	30	1120
080490118	M18	30	40	2000
080490120	M20	30	40	2000
080490124	M24	30	40	3150
080490130	M30	35	50	5300
080490136	M36	54	50	8000

