

8049A

Ringschrauben mit Doppelgelenk, unter Last dreh- und ausrichtbar, mit verschweißtem Ring aus hoch resistentem legiertem Stahl

CE

- Ringschraube 360° schwenkbar und Ring 180° schwenkbar
- Kugelgelagert für die Schwenkung und Ausrichtung der Hebelast (nicht für kontinuierliche Drehungen unter Last geeignet)
- Mindest-Sicherheitsfaktor 4 in allen Richtungen der Traglast.
- Bemessen für mehr als 20.000 Arbeitszyklen unter Vollast.
- Prüflast auf 100% der Teile vor dem Kauf angebracht.

TECHNISCHE DATEN

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
 - Wärmebehandlung: Vergütung
 - Herstellungsnummer
- ### LABORANALYSEN
- chemische Analyse
 - metallographische Analyse
 - Zerreißprobe
 - Ermüdungstest (20.000 Zyklen)
 - Prüflast (100% der Partie)

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung



8049A WLL (kg)										
	1"	1 1/8"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750
	200	300	450	600	900	1350	2000	3150	4500	6750



art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	M6	13	30	200
080490108	M8	13	30	300
080490110	M10	19	30	450
080490112	M12	19	30	500
080490114	M14	19	30	1120
080490116	M16	20	30	1120
080490118	M18	30	40	2000
080490120	M20	30	40	2000
080490124	M24	30	40	3150
080490130	M30	35	50	5300
080490136	M36	54	50	8000

