

**8049A**

## Sruby z uchem obrotowym, z przegubem, ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości

CE

- Śruba z uchem obraca się o 360° i jest uchylna w zakresie 180°
- System kulowy pozwala na obrócenie podnoszonego ładunku (nieodpowiedni do ciągłego obracania pod obciążeniem)
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4, we wszystkich kierunkach.
- Testowana na wytrzymałość 20 000 cykli przy pełnym obciążeniu.
- 100% partii jest poddawane próbie obciążeniowej przed sprzedażą.

### DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- obróbka cieplna: hartowanie
- kod partii







### TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
- analiza metalograficzna
- badanie naprężeń rozciągających
- badanie zmęczeniowe (min. 20 000 cykli)
- próba obciążeniowa (100% partii)

### DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja zgodności CE



8049A WLL (kg)		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	400	480	560	640	720	800	880	960
	Ø	400	480	560	640	720	800	880	960
	Ø	200	280	360	440	520	600	680	760
	Ø	400	480	560	640	720	800	880	960
	Ø	200	280	360	440	520	600	680	760
	Ø	400	480	560	640	720	800	880	960

art.	art.				WLL 90° kg
080490106	8049A M6	M6	13	30	200
080490108	8049A M8	M8	13	30	300
080490110	8049A M10	M10	19	30	450
080490112	8049A M12	M12	19	30	500
080490116	8049A M16	M16	20	30	1120
080490120	8049A M20	M20	30	40	2000
080490124	8049A M24	M24	30	40	3150
080490130	8049A M30	M30	35	50	5300
080490136	8049A M36	M36	54	50	8000