8049A Рымболты подъемные, с двойным шарниром, проворачивающиеся даже под нагрузкой, со сварным кольцом, из стали повышенной прочности

CE

- Рымболт вращается на 360°; кольцо поворачивается на 180°
- Шарнирная сисетма для поворота поднятого груза (не подходит для постоянного вращения при нагружении)
- Коэффициент запаса прочности: 4, во всех направлениях.
- Срок службы: более 20 000 циклов при максимальной нагрузке.
- Контроль нагрузкой проводился для 100% изделий перед продажей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• коэффициент запаса прочности: 4
• термообработка: закалка
• код отслеживания
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• химический анализ
• металлографический анализ
• испытание на растяжение
• тест на усталость (20 000 циклов)
• пробная нагрузка (100% партии)

Комплект документов
• Технические характеристики изделия
• Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
• Акт осмотра UNI EN10204 тип 3.1
• Декларация соответствия CE

	art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	8049A M6	M6	13	30	200
080490108	8049A M8	M8	13	30	300
080490110	8049A M10	M10	19	30	450
080490112	8049A M12	M12	19	30	500
080490114	8049A M14	M14	19	30	1120
080490116	8049A M16	M16	20	30	1120
080490118	8049A M18	M18	30	40	2000
080490120	8049A M20	M20	30	40	2000
080490124	8049A M24	M24	30	40	3150
080490130	8049A M30	M30	35	50	5300
080490136	8049A M36	M36	54	50	8000