

8049V**Olhal de elevação, com colchetes de deslocamento, em liga de aço de alta resistência**

CE

- Olhal giratório 360 ° e suporte giratório, recomendados para puxar (ângulo de 90 °) e amarração de cargas.
- Quando não estiver em uso, o suporte giratório pode ser movido tanto quanto necessário para tocar o suporte, resultando em um acessório mais compacto
- Com mola, para segurar o suporte na posição, reduzindo a vibração e o ruído do acessório quando não estiver em uso.
- Projetado para mais de 20.000 ciclos de trabalho de carga total.
- Carga de teste aplicada a 100% das peças antes da venda.

DADOS TÉCNICOS

- Fator de segurança: 4
- Tratamento térmico: endurecimento e revenido
- Código de rastreabilidade

TESTES LABORATORIAIS

- Análises químicas
- Análise metalográfica
- Teste de tração
- Teste de fadiga (20.000 ciclos)
- Carga de teste (100% do lote)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas do produto
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE



art.	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630