



ROBUR 8049V

Zvedací šroub s okem a s
odsazenými držáky, legovaná ocel
s vysokou pevností v tahu



Certifikace a normy



Funkce

Pevné a pružné spojení, které minimalizuje riziko zkroucení, deformace nebo přetížení vedoucí k nehodám a poruchám.

OTOČNÁ FUNKCE

Univerzální spojovací bod, který lze použít v širokém spektru aplikací a připojit k různým zvedacím zařízením, jako jsou háky, řetězy nebo popruhy, a nabízí tak flexibilitu v různých konfiguracích.

SNADNÁ MONTÁŽ: ŠETŘÍ ČAS A NÁMAHU

Lze rychle a bezpečně upevnit při zvedání i kotvení. Otočnou konzolu lze v době, kdy se nepoužívá, posunout nahoru, aby se dotýkala podpěry, čímž se omezí nároky na prostor, a pružina ji zajistí na místě, čímž se sníží vibrace a hluk.

TRVÁNÍ

Otočný závěsný šroub s okem ROBUR je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a navržen tak, aby zaručoval více než 20 000 zdvihových cyklů při plném zatížení, což zaručuje jeho dlouhou životnost i při dlouhodobém používání.

NAVRŽENO S OHLEDEM NA BEZPEČNOST

Každé jednotlivé příslušenství je před uvedením na trh podrobena zkušebnímu zatížení: to zaručuje jeho bezpečnost a spolehlivost při zvedacích operacích.


Rozměry



CE

Certifikace a normy

Výsledky

	Art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-18	M10	13,5	37	630
080490330	8049V M30-50	M30	47,5	65	5000

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

