

**8049V**
**Zvedací šroub s okem a s odsazenými držáky, legovaná ocel s vysokou pevností v tahu**
**CE**

- Otočný šroub s okem a otočný držák o 360°, doporučeno pro tažení (v úhlu 90°) a vázání břemen.
- Pokud se otočný držák nepoužívá, lze jej podle potřeby posunout tak, aby se dotýkal podpory, což má za následek kompaktnější příslušenství.
- S pružinou pro držení držáku na místě, čímž se sníží vibrace a hluk příslušenství, když se nepoužívá.
- Navrženo pro více než 20.000 pracovních cyklů při plném zatížení.
- Před prodejem bylo aplikováno zkušební zatížení na 100% kusů.


**TECHNICKÁ DATA**


- bezpečnostní faktor: 4
- tepelné zpracování: kalení a temperování
- kód dohledatelnosti

**LABORATORNÍ ZKOUŠKY**

- chemické rozbory
- metalografické rozbory
- zkouška tahem
- únavový test (20.000 cyklů)
- zkušební zátěž (100% kusů z šarže)

**DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY**

- Technické specifikace produktu
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- CE Prohlášení o shodě

	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630