

8049V
Cáncamos macho con estribo fuera de eje, acero aleado de alta resistencia
CE

- Cáncamo giratorio de 360° y estribo orientable, están indicados para tiros de 90° y para el anclaje de las cargas.
- El estribo orientable, cuando no se utiliza, puede desplazarse hasta tocar el soporte, reduciendo el tamaño del accesorio
- Equipados con resorte que permite mantener en posición el estribo, reduciendo las vibraciones y el ruido del accesorio cuando no se utiliza
- Diseñados para más de 20.000 ciclos de trabajo a plena carga.
- Carga de Ensayo aplicada sobre el 100% de las piezas antes de la venta.


DATOS TÉCNICOS

- coeficiente de seguridad: 4
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba metalográfica
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (20.000 ciclos)
- prueba de carga (100% del lote)

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de Control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE

art.	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630