



## ROBUR 8049V

Gyűrűs anya eltolt csuklóval  
nagyszilárdságú ötvöztött acél



Tanúsítványok és szabványok



### Jellemzők

Erős és rugalmas csatlakozás a balesetekhez és meghibásodásokhoz vezető csavarodás, deformáció vagy túlterhelés kockázatának minimalizálása érdekében.

### ELFORGATHATÓ FUNKCIONALITÁS

Sokoldalú csatlakozási pont, amely az alkalmazások széles körében használható, és különböző emelőeszközökhöz, például kampókhöz, láncokhoz vagy hevederekhez csatlakoztatható, így rugalmasan alkalmazható különböző konfigurációkban.

### EGYSZERŰ TELEPÍTÉS: IDŐT ÉS ENERGIÁT TAKARÍT MEG

Gyorsan és biztonságosan rögzíthető mind emelési, mind rögzítési célokra. Az elforgatható konzol, amikor nincs használatban, felfelé mozgatható, hogy megérintse a támasztékot, ezzel korlátozva a helyigényt, miközben a rugó rögzíti a helyén, csökkentve a rezgést és a zajt.

### DURATION

A ROBUR elforgatható szemescsavar kiváló minőségű anyagokból készül, és úgy tervezték, hogy teljes terhelés mellett több mint 20 000 emelési ciklust garantáljon, így hosszú élettartamot garantál, még hosszabb használat esetén is.

### TERVEZÉSÜKNÉL ELSŐDLEGES SZEMPONT VOLT A BIZTONSÁG

Minden egyes tartozékot tesztterhelésnek vetnek alá, mielőtt forgalomba kerül: ez garantálja a biztonságot és a megbízhatóságot az emelési műveletek során.


## Méreték



## Tanúsítványok és szabványok

CE

## Referenciák

	Art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-18	M10	13,5	37	630
080490330	8049V M30-50	M30	47,5	65	5000

**Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez**

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

