

CE

360° draaibare oogbout en draaibeugel, aanbevolen voor het trekken (in een hoek van 90°) en het vastsjorren van lasten.

- Wanneer niet in gebruik, kan de zwenkbeugel zo ver worden verplaatst als nodig is om de steun aan te raken, wat resulteert in een compactere accessoire
- Met veer, om de beugel op zijn plaats te houden, waardoor trillingen en geluid van het accessoire worden verminderd wanneer het niet in gebruik is.
- Ontworpen voor meer dan 20.000 volledige werkcycli.
- Testbelasting toegepast op 100% van de stukken vóór verkoop.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- veiligheidsfactor: 4
- warmtebehandeling: harden en ontlaten
- traceerbaarheidscode

**LABORATORIUM TESTS**

- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef
- vermoeidheidstest (20.000 cycli)
- testlading (alle units)

**BESCHIKBARE CERTIFICATEN**

- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-Certificaat



art.	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630