

8049V

Sruby z uchem obrotowym z przegubem odsuniętym od osi, ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości

CE

- Ucho z przegubem i możliwością obrotu 360°, umożliwia ciągnięcie (pod kątem 90°) i mocowanie ładunków.
- Gdy śruba nie jest używana, ucho może być ustawione w pozycji w dół blisko osi śruby zmniejszając rozmiary elementu
- Sprężyna utrzymująca ucho w ustawionej pozycji redukuje wibracje i hałas kiedy śruba nie jest używana
- Zaprojektowane na ponad 20 000 cykli pracy przy pełnym obciążeniu.
- Próba obciążeniowa 100% partii.

DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
- analiza metalograficzna
- badanie naprężeń rozciągających
- badanie zmęczeniowe (min. 20.000 cykli)
- próba obciążeniowa (100% partii)

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja zgodności CE



	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630