

CE

- Argola giratória 360° e suporte giratório, recomendados para puxar (ângulo de 90°) e amarração de cargas.
- Quando não estiver em utilização, o suporte giratório pode ser movido tanto quanto necessário para que o acessório fique mais compacto
- Com mola, para manter o suporte na posição, reduzindo assim a vibração e o ruído do acessório quando não estiver em utilização.
- Concebida para mais de 20.000 ciclos de trabalho de carga total.
- Teste de carga aplicado a 100% das peças antes da venda.

Características técnicas:

- fator de segurança: 4
- tratamento térmico: endurecido e temperado
- código de identificação

TESTES LABORATORIAIS

- análise química
- análise metalográfica
- ensaio de tensão
- teste de fadiga (20.000 ciclos)
- teste de carga (100% da produção)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE



art.	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-13	M10	13,5	37	630