

8049V

Подъемные рымболты со смещенным центром, из высокопрочной легированной стали

CE

- Регулируемый на 360° рымболт и шарнир для подъема (под углом 90°) и крепления грузов.
- В ненагруженном состоянии кронштейн можно сместить так, чтобы он касался опоры, что делает весь узел довольно компактным
- Оснащен пружиной для удержания кронштейна в выбранном положении, что снижает уровень вибрации и шума не под нагрузкой.
- Срок службы: более 20 000 циклов при максимальной нагрузке.
- Контроль нагрузкой проводился для 100% изделий перед продажей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- коэффициент запаса прочности: 4
- термообработка: закалка и отпуск
- код отслеживания

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- химический анализ
- металлографический анализ
- испытание на растяжение
- тест на усталость (20 000 циклов)
- пробная нагрузка (100% партии)

СЕРТИФИКАТЫ

- Технические характеристики товара
- Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
- Протокол осмотра UNI EN10204 тип 3.1
- Декларация соответствия

| art. | art. | Ø mm | E mm | B mm | WLL kg |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| 080490312 | 8049V M12-18 | M12 | 18 | 37,5 | 1000 |
| 080490316 | 8049V M16-24 | M16 | 24 | 37,5 | 1500 |
| 080490320 | 8049V M20-35 | M20 | 35,5 | 54 | 2500 |
| 080490324 | 8049V M24-35 | M24 | 35,5 | 54 | 4000 |
| 080490310 | 8049V M10-13 | M10 | 13,5 | 37 | 630 |