

CE

TECHNICAL DATA

- safety factor: 5
- heat treatment: hardening and tempering

• traceability code

LABORATORY TESTS

- chemical analysis
- metallographic analysis
- tensile test
- fatigue test (20,000 cycles)

AVAILABLE CERTIFICATES

- Technical product specifications
- Test report UNI EN10204 type 2.2
- Inspection certificate UNI EN10204 type 3.1
- CE Declaration of Conformity



Carico massimo di lavoro WLL (t)								
Tipo di connessione	Angolo °	Flettatura						
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3

art.	art.				WLL 90° kg
080490008	8049 M8	M8	31,5	14	300
080490010	8049 M10	M10	31,5	17	600
080490012	8049 M12	M12	31,5	21	1000
080490016	8049 M16	M16	45	27	1600
080490020	8049 M20	M20	45	30	2500
080490024	8049 M24	M24	60,5	36	4000
080490030	8049 M30	M30	60,5	45	6300