



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- coefficient de sécurité : 5
- traitement thermique : bonification
- code lot de fabrication

ANALYSES DE LABORATOIRE

- analyse chimique
- analyse métallographique
- essai de traction
- essai de fatigue (20000 cycles)

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE



Carico massimo di lavoro WLL (t)									
Tipo di connessione	Angolo α	Flettitura							WLL (t)
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3	
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6	
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3	
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6	
	0°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8	
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3	
	0°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2	
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3	

	Art.	Ø mm	L 1 mm	WLL (90°) kg
080490008	8049 M8	M8	14	300
080490010	8049 M10	M10	17	600
080490012	8049 M12	M12	21	1000
080490016	8049 M16	M16	27	1600
080490020	8049 M20	M20	30	2500
080490024	8049 M24	M24	36	4000
080490030	8049 M30	M30	45	6300
080490036	8049 M36	M36	56	8000
080490042	8049 M42	M42	64	8500

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

