

8049 Gyűrűs anya, állítható, dupla csuklóval, ötvözött acélból

CE

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

- Fáradáspróba (20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat



Carico massimo di lavoro WLL (t)								
Tipo di connettore	Angolo	Filettatura						
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	45°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3

Art.	Art.	Ø mm	A mm	L1 mm
080490008	8049 M8	M8	14	300
080490010	8049 M10	M10	17	600
080490012	8049 M12	M12	21	1000
080490016	8049 M16	M16	27	1600
080490020	8049 M20	M20	30	2500
080490024	8049 M24	M24	36	4000
080490030	8049 M30	M30	45	6300
080490036	8049 M36	M36	56	8000
080490042	8049 M42	M42	64	8500

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

