



BETA 8052/G10

Gancho de carga con ojo y seguro, de acero aleado de alta resistencia, grado 8



Certificaciones y Normas



Características

Una combinación de seguridad, eficacia y durabilidad que las hace especialmente adecuadas para las operaciones de elevación en la industria.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

Aceros de aleación de alta resistencia permiten un alto rendimiento mecánico en comparación con los accesorios de grado 8

ADECUADO PARA USO PESADO

Diseñadas para soportar más de 20.000 ciclos de trabajo a plena carga, son adecuadas para un uso continuo y repetido a máxima capacidad.

RESISTENTE AL DESGASTE

Son menos susceptibles al desgaste y la deformación; por lo tanto, tienen una vida útil más larga, lo que reduce la necesidad de sustitución.

EFICACIA OPERATIVA

Comparadas con las de grado 8, las eslingas de cadena de grado 10, con la misma capacidad de carga, pesan de media un 30% menos, lo que facilita la maniobrabilidad y la instalación.



TRAZABILIDAD

Marca del fabricante y código de lote de conformidad con la Directiva sobre máquinas.

Dimensiones



CE

Certificaciones y Normas

Referencias

	Art.	WLL kg	C mm
080521014	8052/G10 1,4	1400	18,5
080521025	8052/G10 2,5	2500	25,5
080521040	8052/G10 4,0	4000	31
080521067	8052/G10 6,7	6700	39,5

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web
Especificaciones, multimedia y documentación en un

