

ROBUR 8057R

emelőhorog füles önzáró típusú nagyszilárdságú ötvöztött acél

A Robur Grade 8 tartozékcsalád nagyszilárdságú ötvöztött acélból készül, és intenzív és folyamatos biztonságos használatra alkalmas.

Az EN1677-3 európai műszaki szabványnak megfelelően tervezett ROBUR önzáró horgok lehetővé teszik az EN818-4 szabvány követelményeinek és a 81. törvényerejű rendeletnek megfelelő függesztékek összeszerelését.



Tanúsítványok és szabványok:



EN 1677-3

Jellemzők

Az európai műszaki szabványoknak megfelelően tervezett Robur Grade 8 tartozékok 100%-ban terhelésvizsgálatnak vannak alávetve.

MUNKATERHELÉS ÉS TARTÓSSÁG

A nagyszilárdságú ötvöztött acél nagy mechanikai teljesítményt tesz lehetővé és hosszú élettartamot biztosít.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE ALKALMAS

Úgy tervezték, hogy teljes terhelés mellett több mint 20 000 munkamenetet bírjanak ki, így alkalmasak folyamatos és ismételt használatra maximális kapacitás mellett.

SZÉLES HŐMÉRSÉKLETI FELHASZNÁLÁSI TARTOMÁNY

A felhasznált anyagok minősége lehetővé teszi, hogy alacsony és magas hőmérsékleten ($-40^{\circ}/+200^{\circ}$) is használhatóak a mechanikai és teljesítményjellemzők megváltozása nélkül.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



ROBUR 8057R

emelőhorog füles önzáró típusú
nagyszilárdságú ötvöztött acél

Műszaki adatlap

Méretetek



Tanúsítványok és szabványok:



EN 1677-3

Referenciák

	Art.	WLL kg	 Ø mm	J min mm	ØB mm
080570112	8057R 1,12	1120	6	28	22
080570120	8057R 2	2000	7-8	34	25
080570132	8057R 3,15	3150	10	44	32
080570153	8057R 5,3	5300	13	54	40

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

