



**ROBUR 8058R**  
**Ganchos self-locking Clevis,**  
**acero aleado de alta resistencia**

**Certificaciones y Normas**



EN 1677-3

**Características**

Diseñados de acuerdo con las normas técnicas europeas, los accesorios Robur de grado 8 están probados en carga al 100%.

**CARGA DE TRABAJO Y DURABILIDAD**

Los aceros de alta resistencia permiten un alto rendimiento mecánico y garantizan una larga vida útil.

**ADECUADO PARA USO INTENSIVO**

Diseñadas para soportar más de 20.000 ciclos de trabajo a plena carga, son adecuadas para un uso continuo y repetido a máxima capacidad.

**AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE USO**

La calidad de los materiales utilizados permite su uso tanto a bajas como a altas temperaturas (-40°/+200°) sin que se alteren las características mecánicas y de rendimiento.

## Dimensiones





CE

## Certificaciones y Normas

EN 1677-3

## Referencias

	Art.	WLL kg	 Ø mm	J min mm
080580112	8058R 1,12	1120	6	28
080580120	8058R 2,0	2000	7-8	34
080580132	8058R 3,15	3150	10	44
080580153	8058R 5,3	5300	13	52
080580180	8058R 8,0	8000	16	67
080580225	8058R 12,5	12500	20	77

**Escanee el código QR para acceder a la pestaña web**

Especificaciones, multimedia y documentación en un

