



ROBUR 8058R
Crochet à verrouillage automatique à chape, acier allié, traitement thermique

Certifications et normes



EN 1677-3

Caractéristiques

Conçus conformément aux normes techniques européennes, les accessoires Robur Grade 8 sont testés à 100 % en charge.

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçus pour supporter plus de 20 000 cycles de travail à pleine charge, ils conviennent pour une utilisation continue et répétée à leur capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

Dimensions





CE

Certifications et normes

EN 1677-3

Références

	Art.	WLL kg	 Ø mm	J min mm
080580112	8058R 1,12	1120	6	28
080580120	8058R 2,0	2000	7-8	34
080580132	8058R 3,15	3150	10	44
080580153	8058R 5,3	5300	13	52
080580180	8058R 8,0	8000	16	67
080580225	8058R 12,5	12500	20	77

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

