



BETA 8058R/G10
emelőhorog villás önzáró típusú
nagyzilárdságú ötvözött acél 10.
biztonsági fok



Tanúsítványok és szabványok
CE

Jellemzők

A biztonság, a hatékonyság és a tartósság kombinációja, amely különösen alkalmassá teszi őket az ipari emelési műveletekhez.

MEGNÖVELT TEHERBÍRÁS

A nagyzilárdságú ötvözött acél nagy mechanikai teljesítményt tesz lehetővé a 8-as osztályú tartozékokhoz képest.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE ALKALMAS

Úgy tervezték, hogy teljes terhelés mellett több mint 20 000 munkamenetet bírjanak ki, így alkalmasak folyamatos és ismételt használatra maximális kapacitás mellett.

KOPÁSÁLLÓ

Kevésbé érzékenyek a kopásra és a deformációra; ezért hosszabb élettartamúak, csökkentve a csere szükségességét.

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG

A 8-as osztályúhoz képest a 10. osztályú láncos hevederek azonos teherbírás mellett átlagosan 30%-kal kisebb súlyúak, ami megkönnyíti a manőverezhetőséget és a telepítést.



KÖTELEZHETŐSÉG

Gyártói jel és tételkód a gépi irányelvvel összhangban.



ÖNZÁRÓ BIZTONSÁG

Az önzáró mechanizmus stabil csatlakozást garantál, csökkentve a véletlen kiakasztás és a teher leesésének kockázatát.



Méretek



Tanúsítványok és szabványok

CE

Referenciák

|  | Art. | WLL kg |  Ø mm | J mm |
|---|---------------|-----------|---|---------|
| 080581014 | 8058R/G10 1,4 | 1400 | 6 | 29 |
| 080581025 | 8058R/G10 2,5 | 2500 | 8 | 34 |
| 080581040 | 8058R/G10 4,0 | 4000 | 10 | 44 |
| 080581067 | 8058R/G10 6,7 | 6700 | 13 | 52 |

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

