



ROBUR 8060R

Crochet à chape standard en acier allié, traitement thermique d'amélioration

Certifications et normes



EN 1677-2

Caractéristiques

Conçus conformément aux normes techniques européennes, les accessoires Robur Grade 8 sont testés à 100 % en charge.

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçus pour supporter plus de 20 000 cycles de travail à pleine charge, ils conviennent pour une utilisation continue et répétée à leur capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

Dimensions





CE

Certifications et normes

EN 1677-2

Références

	Art.	WLL kg	 Ø mm	C mm
080600111	8060R 1,12	1120	6	19
080600115	8060R 1,5	1500	7	19
080600120	8060R 2	2000	8	21
080600132	8060R 3,15	3150	10	27
080600153	8060R 5,3	5300	13	35
080600180	8060R 8000	8000	16	48
080600225	8060R 12,5	12500	20	54

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

