

8060R
Kettinghaken met gaffel, staallegering, gelakt.

CE

EN 1677-2

TECHNISCHE DATA

- Veiligheids coefficient: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code op de pin, veiligheidsklep en haak



LABORATORIUM TESTEN

- Chemische analyse, metaalgrafische analyse
- Limietbelasting test (WLL x 2.5)
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycli)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN

- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring



|  | art. | WLL kg |  Ø mm | c mm |
|---|------------|-----------|---|---------|
| 080600111 | 8060R 1,12 | 1120 | 6 | 19 |
| 080600115 | 8060R 1,5 | 1500 | 7 | 19 |
| 080600120 | 8060R 2 | 2000 | 8 | 21 |
| 080600132 | 8060R 3,15 | 3150 | 10 | 27 |
| 080600153 | 8060R 5,3 | 5300 | 13 | 35 |
| 080600180 | 8060R 8000 | 8000 | 16 | 48 |
| 080600225 | 8060R 12,5 | 12500 | 20 | 54 |