

ROBUR 8060R/G10

Kettinghaken met gaffel, staallegering, gelakt. grade 10

Een uitstekende technische keuze voor hijswerkzaamheden in de industrie: draagvermogen, duurzaamheid, lichtheid.

Ontworpen op hetzelfde moment als het opstellen van de nieuwe Europese technische normen van 2024, garanderen ze naleving van de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en mechanische prestaties.



Certificeringen en normen:



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



ROBUR 8060R/G10

Kettinghaken met gaffel, staallegering, gelakt. grade 10

Technische fiche

Afmetingen



Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	WLL kg	 Ø mm	C mm
080601014	8060R/G10 1,4	1400	6	19,5
080601025	8060R/G10 2,5	2500	8	25,5
080601040	8060R/G10 4,0	4000	10	33
080601067	8060R/G10 6,7	6700	13	40,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

