

8061R
Verkürzungshaken mit Gabel mit Sicherheitssperre, aus hochfestem legiertem Stahl

CE

EN 1677-1

TECHNISCHE DATEN

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer

LABORANALYSEN

- chemische Analyse, metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)

- Probelastungstest (100% der Partie)

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung



|  | art. | WLL kg |  Ø mm | E mm |
|---|------------|-----------|---|---------|
| 080610211 | 8061R 1,12 | 1120 | 6 | 8 |
| 080610220 | 8061R 2,0 | 2000 | 7-8 | 11 |
| 080610231 | 8061R 3,15 | 3150 | 10 | 13 |
| 080610253 | 8061R 5,3 | 5300 | 13 | 17 |
| 080610280 | 8061R 8,0 | 8000 | 16 | 20 |
| 080610312 | 8061R 12,5 | 12500 | 20 | 24 |