



ROBUR 8061R

Crochet parallèle à chape, avec sécurité de blocage, acier allié, traitement thermique

Certifications et normes



EN 1677-1

Caractéristiques

Conçus conformément aux normes techniques européennes, les accessoires Robur Grade 8 sont testés à 100 % en charge.

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçus pour supporter plus de 20 000 cycles de travail à pleine charge, ils conviennent pour une utilisation continue et répétée à leur capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

VERSATILITÉ

Conçus pour permettre d'adapter la longueur de la chaîne aux exigences de levage spécifiques.

Dimensions




CE

Certifications et normes

EN 1677-1

Références

	Art.	WLL kg	 Ø mm	E mm
080610211	8061R 1,12	1120	6	8
080610220	8061R 2,0	2000	7-8	11
080610231	8061R 3,15	3150	10	13
080610253	8061R 5,3	5300	13	17
080610280	8061R 8,0	8000	16	20
080610312	8061R 12,5	12500	20	24

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

