



ROBUR 8061RD/G10

Rovné zkracovače s bezpečnostním uzávěrem, ocel s vysokou pevností G10



Funkce

Kombinace bezpečnosti, účinnosti a trvanlivosti, díky níž jsou obzvláště vhodné pro zvedací operace v průmyslu.

ZVÝŠENÁ NOSNOST

Vysokopevnostní legovaná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon ve srovnání s příslušenstvím třídy 8.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Jsou navrženy tak, aby vydržely více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení a jsou vhodné pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ

Jsou méně náchylné k opotřebením a deformaci; mají proto delší životnost, což snižuje potřebu výměny.

PROVOZNÍ ÚČINNOST

Ve srovnání s třídou 8 váží řetězové závěsy třídy 10 při stejné nosnosti v průměru o 30 % méně, což usnadňuje manévrovatelnost a instalaci.



TRACKABILITY



Značka výrobce a kód šarže v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA S ARETACÍ

Pojistka hraje klíčovou roli při udržování háku na místě a zabraňuje nechtěnému otevření během používání.

Výsledky

	Art.	WLL kg	 Ø mm	L mm	H mm
080611514	8061RD/G10 1,4	1400	6	97	42,6
080611525	8061RD/G10 2,5	2500	8	102	46,5
080611540	8061RD/G10 4,0	4000	10	137,5	52,5
080611567	8061RD/G10 6,7	6700	13	177,5	72,5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

