



ROBUR 8061R/G10

Zkracovače vidlic s bezpečnostní pojistkou, ocel s vysokou pevností třídy 10



Certifikace a normy



Funkce

Kombinace bezpečnosti, účinnosti a trvanlivosti, díky níž jsou obzvláště vhodné pro zvedací operace v průmyslu.

ZVÝŠENÁ NOSNOST

Vysokopevnostní legovaná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon ve srovnání s příslušenstvím třídy 8.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Jsou navrženy tak, aby vydržely více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení a jsou vhodné pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ

Jsou méně náchylné k opotřebení a deformaci; mají proto delší životnost, což snižuje potřebu výměny.

PROVOZNÍ ÚČINNOST

Ve srovnání s třídou 8 váží řetězové závěsy třídy 10 při stejné nosnosti v průměru o 30 % méně, což usnadňuje manévrovatelnost a instalaci.



TRACKABILITY

Značka výrobce a kód šarže v souladu se směrnici o strojních zařízeních.



BEZPEČNOSTNÍ ČEP

Bezpečnostní kolík hraje klíčovou roli při udržování zkracovače v dané poloze a zabraňuje nechtěnému otevření během používání.



Rozměry



CE

Certifikace a normy

Výsledky

	Art.	WLL kg	 Ø mm	E mm
080611014	8061R/G10 1,4	1400	6	7,6
080611025	8061R/G10 2,5	2500	8	9,5
080611040	8061R/G10 4,0	4000	10	12
080611067	8061R/G10 6,7	6700	13	15,5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

