



ROBUR 8061R/G10

Crochet parallèle à chape, avec sécurité de blocage, acier allié, traitement thermique



Certifications et normes



Caractéristiques

Une combinaison de sécurité, d'efficacité et de durabilité qui les rend particulièrement adaptés aux opérations de levage dans l'industrie.

CAPACITÉ DE CHARGE ACCRUE

Les aciers alliés à haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées par rapport aux accessoires de grade d'acier 8.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçus pour supporter plus de 20 000 cycles de travail à pleine charge, ils conviennent pour une utilisation continue et répétée à leur capacité maximale.

RÉSISTANT À L'USURE

Ils sont moins sensibles à l'usure et à la déformation ; ils ont donc une durée de vie plus longue, ce qui réduit les besoins de remplacement.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Par rapport au grade 8, les élingues en chaîne de grade 10, à capacité de charge égale, pèsent en moyenne 30% de moins, ce qui facilite la manœuvre et l'installation.



TRACKABILITY

Marque du fabricant et code de lot conformes à la Directive Machines.



GOUPILLE DE SÉCURITÉ

La goupille de sécurité joue un rôle essentiel en maintenant le crochet de raccourcissement en position et en empêchant toute ouverture intempestive pendant l'utilisation.

Dimensions



CE

Certifications et normes

Références

	Art.	WLL kg	 Ø mm	E mm
080611014	8061R/G10 1,4	1400	6	7,6
080611025	8061R/G10 2,5	2500	8	9,5
080611040	8061R/G10 4,0	4000	10	12
080611067	8061R/G10 6,7	6700	13	15,5

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

