

8064S
Gancho de carga giratorio sin carga, de acero al carbono, grado 4

CE

EN 1677-5
DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 5
- Tratamiento térmico: bonificado
- Código de lote de fabricación

ANÁLISIS DE LABORATORIO

- Análisis químico
- Análisis metalográfico
- Análisis de carga (2,5 x WLL)
- Ensayo de tracción
- Ensayo de fatiga (20.000 ciclos)
- Prueba de carga (100% del lote)

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de inspección tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE



	Art.	WLL kg	B mm	C mm
080640107	8064S 0,8	800	31	20
080640110	8064S 1,0	1000	40	22
080640115	8064S 1,6	1600	47	23
080640120	8064S 2,0	2000	47	27
080640130	8064S 3,2	3200	64	35
080640150	8064S 5,0	5000	77	43
080640175	8064S 7,5	7500	90	53
080640199	8064S 10,0	10000	96	58

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

