

8068S

Suportes soldados para elevação de carga, base simples, com molas de posicionamento, corpo de aço de liga de alta resistência

CE

- Dimensões compactas para operações de elevação
- Base em aço carbono, adequada para soldagem
- Com molas de posicionamento
- Testado para suportar 20.000 ciclos de trabalho em plena carga
- Carga de teste aplicada a 100% das peças antes da venda
- O suporte deve estar na direção de elevação
- Fator de segurança: 4, em todas as direções
- O elemento de acoplamento deve fornecer resistência mecânica adequada e ser adequado para soldagem
- Os trabalhos de soldagem devem ser realizados por pessoal treinado



DADOS TÉCNICOS

- Fator de segurança: 4
- Tratamento térmico: endurecimento

TESTES LABORATORIAIS

- Análises químicas
- Análise metalográfica
- Teste de tração
- Teste de fadiga (20.000 ciclos)
- Teste de carga (100% do lote)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas do produto
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE

	art.	WLL Kg	B mm	M mm	A mm
080680115	8068S 1,5	1500	78	37	41
080680125	8068S 2,5	2500	88	40	42
080680140	8068S 4,0	4000	94	42	45
080680167	8068S 6,7	6700	118	51	55