

8068S

Navařovací konzole pro zvedání břemen, jednoduchá, s polohovacími pružinami, tělo z legované oceli s vysokou pevností v tahu

CE

- Kompaktní rozměry pro zvedací operace
- Základna z uhlíkové oceli, vhodná pro svařování
- S polohovacími pružinami
- Testováno, aby vydrželo 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení
- Zkušební zatížení aplikované na 100 % dílů před prodejem
- Konzole musí být ve směru zvedání
- Bezpečnostní faktor: 4, ve všech směrech
- Spojovací prvek musí poskytovat náležitou mechanickou odolnost a být vhodný pro svařování
- Svařovací práce musí provádět vyškolený personál



TECHNICKÁ DATA

- bezpečnostní faktor: 4
- tepelné opracování: tvrzení a temperování
- kód dohledatelnosti

LABORATORNÍ TESTY

- chemické analýzy, metalografické analýzy
- test v tahu
- únavový test (20.000 cyklů)
- zátěžový test (100% šarže)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technická specifikace produktu
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- Prohlášení o shodě dle CE

art.	WLL Kg	B mm	M mm	A mm	
080680115	8068S 1,5	1500	78	37	41
080680125	8068S 2,5	2500	88	40	42
080680140	8068S 4,0	4000	94	42	45
080680167	8068S 6,7	6700	118	51	55