

**8068S**
**Estribo para soldar de base única, cuerpo de acero aleado de alta resistencia**
**CE**
**DATOS TÉCNICOS**

- Coeficiente de seguridad: 4
- Tratamiento térmico: bonificado
- Código de lote de fabricación
- Tamaño mínimo para operaciones de elevación
- Base de acero de carbono apta para soldadura
- Equipado con muelle de posicionamiento
- El soporte debe estar siempre alineado con la dirección de tracción

**ANÁLISIS DE LABORATORIO**

- Análisis químico
- Análisis metalográfico
- Ensayo de tracción
- Ensayo de fatiga (20.000 ciclos)
- Prueba de carga (100% del lote)

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de inspección tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE

**ATENCIÓN**

- El elemento de acoplamiento debe ofrecer una resistencia mecánica adecuada y ser adecuado para la soldadura
- La soldadura debe ser realizada por personal competente y con la formación adecuada



|  | art.      | WLL<br>Kg | B<br>mm | M<br>mm | A<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>080680115</b>                                                                  | 8068S 1,5 | 1500      | 78      | 37      | 41      |
| <b>080680125</b>                                                                  | 8068S 2,5 | 2500      | 88      | 40      | 42      |
| <b>080680140</b>                                                                  | 8068S 4,0 | 4000      | 94      | 42      | 45      |
| <b>080680167</b>                                                                  | 8068S 6,7 | 6700      | 118     | 51      | 55      |