

8068S

Suporte para elevação de carga, base simples, com molas de posicionamento, em liga de aço de elevada resistência

CE

- Dimensões compactas para operações de elevação
- Base em aço carbono, adequada para soldadura
- Com molas de posicionamento
- Testado para suportar 20.000 ciclos de trabalho em carga máxima
- Carga de teste aplicada a 100% das peças antes da venda
- O suporte deve estar na direção de elevação
- Fator de segurança: 4, em todas as direções
- O elemento de acoplamento deve proporcionar resistência mecânica adequada e ser apropriado para soldadura
- Os trabalhos de soldadura devem ser realizados por pessoal qualificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- fator de segurança: 4
- tratamento térmico: endurecido
- código de identificação

TESTES LABORATORIAIS

- análise química
- análise metalográfica
- ensaio de tensão
- teste de fadiga (20.000 ciclos)
- teste de carga (100% da produção)

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado de inspeção UNI EN10204 tipo 3.1
- Declaração de Conformidade CE

	art.	WLL Kg	B mm	M mm	A mm
080680115	8068S 1,5	1500	78	37	41
080680125	8068S 2,5	2500	88	40	42
080680140	8068S 4,0	4000	94	42	45
080680167	8068S 6,7	6700	118	51	55