



ROBUR 8091/G10 řetěz s jedním ramenem s zvedacím popruhem G10



Certifikace a normy



Funkce

Kombinace bezpečnosti, účinnosti a trvanlivosti, díky níž jsou obzvláště vhodné pro zvedací operace v průmyslu.

ZVÝŠENÁ NOSNOST

Vysokopevnostní legovaná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon ve srovnání s příslušenstvím třídy 8.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Jsou navrženy tak, aby vydržely více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení a jsou vhodné pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ

Jsou méně náchylné k opotřebení a deformaci; mají proto delší životnost, což snižuje potřebu výměny.

PROVOZNÍ ÚČINNOST

Ve srovnání s třídou 8 váží řetězové závěsy třídy 10 při stejné nosnosti v průměru o 30 % méně, což usnadňuje manévrovatelnost a instalaci.



Rozměry



Certifikace a normy

CE

Výsledky

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080911001	8091/G10 D6-1	6*	1	1,4
080911002	8091/G10 D6-2	6*	2	1,4
080911003	8091/G10 D6-3	6*	3	1,4
080911004	8091/G10 D6-4	6*	4	1,4
080911041	8091/G10 D8-1	8*	1	2,5
080911042	8091/G10 D8-2	8*	2	2,5
080911043	8091/G10 D8-3	8*	3	2,5
080911044	8091/G10 D8-4	8*	4	2,5
080911051	8091/G10 D10-1	10*	1	4,0
080911052	8091/G10 D10-2	10*	2	4,0
080911053	8091/G10 D10-3	10*	3	4,0
080911054	8091/G10 D10-4	10*	4	4,0
080911131	8091/G10 D13-1	13*	1	6,7
080911132	8091/G10 D13-2	13*	2	6,7
080911133	8091/G10 D13-3	13*	3	6,7
080911134	8091/G10 D13-4	13*	4	6,7

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

