



ROBUR 8091/G10
Ketting leng, 1 sprong. In kunststof koffer grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.

Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080911001	8091/G10 D6-1	6*	1	1,4
080911002	8091/G10 D6-2	6*	2	1,4
080911003	8091/G10 D6-3	6*	3	1,4
080911004	8091/G10 D6-4	6*	4	1,4
080911041	8091/G10 D8-1	8*	1	2,5
080911042	8091/G10 D8-2	8*	2	2,5
080911043	8091/G10 D8-3	8*	3	2,5
080911044	8091/G10 D8-4	8*	4	2,5
080911051	8091/G10 D10-1	10*	1	4,0
080911052	8091/G10 D10-2	10*	2	4,0
080911053	8091/G10 D10-3	10*	3	4,0
080911054	8091/G10 D10-4	10*	4	4,0
080911131	8091/G10 D13-1	13*	1	6,7
080911132	8091/G10 D13-2	13*	2	6,7
080911133	8091/G10 D13-3	13*	3	6,7
080911134	8091/G10 D13-4	13*	4	6,7

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

