



ROBUR 8091/G10

lingas de corrente, 1 secção em estojo de plástico grau 10



Certificações e Normas



Caraterísticas

Uma combinação de segurança, eficiência e durabilidade que os torna particularmente adequados para operações de elevação na indústria.

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA

Os aços de liga de alta resistência permitem um desempenho mecânico elevado em comparação com os acessórios de grau 8.

ADEQUADO PARA TRABALHOS PESADOS

Concebidos para resistir a mais de 20.000 ciclos de trabalho a plena carga, são adequados para uma utilização contínua e repetida com a capacidade máxima.

RESISTENTE AO DESGASTE

São menos susceptíveis ao desgaste e à deformação; têm, portanto, uma vida útil mais longa, reduzindo a necessidade de substituição.

EFICÁCIA OPERACIONAL

Em comparação com o grau 8, as lingas de corrente do grau 10, com a mesma capacidade de carga, pesam em média menos 30%, facilitando a manobrabilidade e a instalação.

Dimensões



CE

Certificações e Normas

Referências

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080911001	8091/G10 D6-1	6*	1	1,4
080911002	8091/G10 D6-2	6*	2	1,4
080911003	8091/G10 D6-3	6*	3	1,4
080911004	8091/G10 D6-4	6*	4	1,4
080911041	8091/G10 D8-1	8*	1	2,5
080911042	8091/G10 D8-2	8*	2	2,5
080911043	8091/G10 D8-3	8*	3	2,5
080911044	8091/G10 D8-4	8*	4	2,5
080911051	8091/G10 D10-1	10*	1	4,0
080911052	8091/G10 D10-2	10*	2	4,0
080911053	8091/G10 D10-3	10*	3	4,0
080911054	8091/G10 D10-4	10*	4	4,0
080911131	8091/G10 D13-1	13*	1	6,7
080911132	8091/G10 D13-2	13*	2	6,7
080911133	8091/G10 D13-3	13*	3	6,7
080911134	8091/G10 D13-4	13*	4	6,7

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

