



ROBUR 8092SL
Élingue chaîne à 2 brins, avec
crochet Self-Locking, grade 8

Certifications et normes



EN 818-4

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçues pour une utilisation continue et répétée à la capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

Dimensions





CE

Certifications et normes

EN 818-4

Références

|  | Art. |  D mm | L m | WLL ton |
|---|--------------|--|-----|---------|
| 080920201 | 8092SL D6-1 | 6* | 1 | 1,6 |
| 080920202 | 8092SL D6-2 | 6* | 2 | 1,6 |
| 080920203 | 8092SL D6-3 | 6* | 3 | 1,6 |
| 080920204 | 8092SL D6-4 | 6* | 4 | 1,6 |
| 080920221 | 8092SL D7-1 | 7* | 1 | 2,12 |
| 080920222 | 8092SL D7-2 | 7* | 2 | 2,12 |
| 080920223 | 8092SL D7-3 | 7* | 3 | 2,12 |
| 080920224 | 8092SL D7-4 | 7* | 4 | 2,12 |
| 080920241 | 8092SL D8-1 | 8* | 1 | 2,8 |
| 080920242 | 8092SL D8-2 | 8* | 2 | 2,8 |
| 080920243 | 8092SL D8-3 | 8* | 3 | 2,8 |
| 080920244 | 8092SL D8-4 | 8* | 4 | 2,8 |
| 080920251 | 8092SL D10-1 | 10* | 1 | 4,25 |
| 080920252 | 8092SL D10-2 | 10* | 2 | 4,25 |
| 080920253 | 8092SL D10-3 | 10* | 3 | 4,25 |
| 080920254 | 8092SL D10-4 | 10* | 4 | 4,25 |
| 080920331 | 8092SL D13-1 | 13* | 1 | 7,5 |
| 080920332 | 8092SL D13-2 | 13* | 2 | 7,5 |
| 080920333 | 8092SL D13-3 | 13* | 3 | 7,5 |
| 080920334 | 8092SL D13-4 | 13* | 4 | 7,5 |
| 080920361 | 8092SL D16-1 | 16* | 1 | 11,2 |
| 080920362 | 8092SL D16-2 | 16* | 2 | 11,2 |
| 080920363 | 8092SL D16-3 | 16* | 3 | 11,2 |
| 080920364 | 8092SL D16-4 | 16* | 4 | 11,2 |
| 080920402 | 8092SL D20-2 | 20 | 2 | 17,0 |
| 080920403 | 8092SL D20-3 | 20 | 3 | 17,0 |
| 080920404 | 8092SL D20-4 | 20 | 4 | 17,0 |

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

