



CE

EN 818-4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- запас прочности: 4
 - маркировочная бирка цепного стропа
- ПРИЛАГАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ**
- Сертификат изготовителя UNI EN818-4
 - Декларация соответствия нормам ЕС
- ДОСТУПНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ**
- Паспорт оборудования



	art.	 D mm	L m	WLL ton
080920201	8092SL D6-1	6*	1	1,6
080920202	8092SL D6-2	6*	2	1,6
080920203	8092SL D6-3	6*	3	1,6
080920204	8092SL D6-4	6*	4	1,6
080920221	8092SL D7-1	7*	1	2,12
080920222	8092SL D7-2	7*	2	2,12
080920223	8092SL D7-3	7*	3	2,12
080920224	8092SL D7-4	7*	4	2,12
080920241	8092SL D8-1	8*	1	2,8
080920242	8092SL D8-2	8*	2	2,8
080920243	8092SL D8-3	8*	3	2,8
080920244	8092SL D8-4	8*	4	2,8
080920251	8092SL D10-1	10*	1	4,25
080920252	8092SL D10-2	10*	2	4,25
080920253	8092SL D10-3	10*	3	4,25
080920254	8092SL D10-4	10*	4	4,25
080920331	8092SL D13-1	13*	1	7,5
080920332	8092SL D13-2	13*	2	7,5
080920333	8092SL D13-3	13*	3	7,5
080920334	8092SL D13-4	13*	4	7,5
080920361	8092SL D16-1	16*	1	11,2
080920362	8092SL D16-2	16*	2	11,2
080920363	8092SL D16-3	16*	3	11,2
080920364	8092SL D16-4	16*	4	11,2
080920402	8092SL D20-2	20	2	17,0
080920403	8092SL D20-3	20	3	17,0
080920404	8092SL D20-4	20	4	17,0