

**BETA 8092SL/G10**

Řetěz se 2 rameny s zvedacím popruhem, samosvorný hák G10



Certifikace a normy

**Funkce**

Kombinace bezpečnosti, účinnosti a trvanlivosti, díky níž jsou obzvláště vhodné pro zvedací operace v průmyslu.

ZVÝŠENÁ NOSNOST

Vysokopevnostní legovaná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon ve srovnání s příslušenstvím třídy 8.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Jsou navrženy tak, aby vydržely více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení a jsou vhodné pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ

Jsou méně náchylné k opotřebení a deformaci; mají proto delší životnost, což snižuje potřebu výměny.

PROVOZNÍ ÚČINNOST

Ve srovnání s třídou 8 váží řetězové závěsy třídy 10 při stejné nosnosti v průměru o 30 % méně, což usnadňuje manévrovatelnost a instalaci.



Rozměry



CE

Certifikace a normy

Výsledky

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921201	8092SL/G10 D6-1	6*	1	2
080921202	8092SL/G10 D6-2	6*	2	2
080921203	8092SL/G10 D6-3	6*	3	2
080921204	8092SL/G10 D6-4	6*	4	2
080921241	8092SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921242	8092SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921243	8092SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921244	8092SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921251	8092SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921252	8092SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921253	8092SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921254	8092SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921331	8092SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921332	8092SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921333	8092SL/G10 D13-3	13*	3	9,5
080921334	8092SL/G10 D13-4	13*	4	9,5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

