



BETA 8092SL/G10
Αλυσίδες ανύψωσης, 2 κλάδοι,
αυτασφαιλιζόμενος γάντζος,
ποιότητας 10



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ένας συνδυασμός ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για εργασίες ανύψωσης στη βιομηχανία.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΦΟΡΤΊΟΥ

Το κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπει υψηλές μηχανικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα εξαρτήματα Grade 8.

ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ

Σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν περισσότερους από 20.000 κύκλους εργασίας σε πλήρες φορτίο, είναι κατάλληλα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση στη μέγιστη χωρητικότητα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΗ ΦΘΟΡΆ

Είναι λιγότερο επιρρεπείς στη φθορά και την παραμόρφωση- έχουν επομένως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειώνοντας την ανάγκη αντικατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

Σε σύγκριση με τον βαθμό 8, οι αλυσοειδείς ιμάντες του βαθμού 10, με την ίδια ικανότητα φορτίου, ζυγίζουν κατά μέσο όρο 30% λιγότερο, διευκολύνοντας την ευελιξία και την εγκατάσταση.



Διαστάσεις



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

CE

Αναφορές

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921201	8092SL/G10 D6-1	6*	1	2
080921202	8092SL/G10 D6-2	6*	2	2
080921203	8092SL/G10 D6-3	6*	3	2
080921204	8092SL/G10 D6-4	6*	4	2
080921241	8092SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921242	8092SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921243	8092SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921244	8092SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921251	8092SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921252	8092SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921253	8092SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921254	8092SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921331	8092SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921332	8092SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921333	8092SL/G10 D13-3	13*	3	9,5
080921334	8092SL/G10 D13-4	13*	4	9,5

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

