



BETA 8092SL/G10
Emelőlánc, 2 karos, önzáró horog
10. biztonsági fok



Tanúsítványok és szabványok
CE

Jellemzők

A biztonság, a hatékonyság és a tartósság kombinációja, amely különösen alkalmassá teszi őket az ipari emelési műveletekhez.

MEGNÖVELT TEHERBÍRÁS

A nagyszilárdságú ötvöztött acél nagy mechanikai teljesítményt tesz lehetővé a 8-as osztályú tartozékokhoz képest.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE ALKALMAS

Úgy tervezték, hogy teljes terhelés mellett több mint 20 000 munkamenetet bírjanak ki, így alkalmasak folyamatos és ismételt használatra maximális kapacitás mellett.

KOPÁSÁLLÓ

Kevésbé érzékenyek a kopásra és a deformációra; ezért hosszabb élettartamúak, csökkentve a csere szükségességét.

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG

A 8-as osztályúhoz képest a 10. osztályú láncos hevederek azonos teherbírás mellett átlagosan 30%-kal kisebb súlyúak, ami megkönnyíti a manőverezhetőséget és a telepítést.



Méretetek



CE

Tanúsítványok és szabványok

Referenciák

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921201	8092SL/G10 D6-1	6*	1	2
080921202	8092SL/G10 D6-2	6*	2	2
080921203	8092SL/G10 D6-3	6*	3	2
080921204	8092SL/G10 D6-4	6*	4	2
080921241	8092SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921242	8092SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921243	8092SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921244	8092SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921251	8092SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921252	8092SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921253	8092SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921254	8092SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921331	8092SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921332	8092SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921333	8092SL/G10 D13-3	13*	3	9,5
080921334	8092SL/G10 D13-4	13*	4	9,5

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

