



## BETA 8092SL/G10

Pendente per sollevamento catena a 2 bracci,  
ganci Self-Locking G10



### Certificazioni e Norme



### Caratteristiche

Una combinazione di sicurezza, efficienza, e durabilità che li rende particolarmente adatti ad operazioni di sollevamento nel mondo dell'industria.

#### MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO

Gli acciai legati ad altissima resistenza consentono elevate performance meccaniche rispetto agli accessori di grado 8.

#### ADATTI PER IMPIEGHI GRAVOSI

Progettati per supportare oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico, sono ideali per utilizzi continui e ripetuti al massimo della loro portata.

#### RESISTENTI ALL'USURA

Sono meno soggetti a usura e deformazioni; hanno quindi una vita utile più lunga riducendo la necessità di sostituzioni.

#### EFFICIENZA OPERATIVA

Rispetto al grado 8, le brache di catena grado 10, a parità di portata, hanno un peso mediamente inferiore del 30%, facilitando la manovrabilità e l'installazione.



## Dimensioni



CE

## Certificazioni e Norme

## Referenze

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921201	8092SL/G10 D6-1	6*	1	2
080921202	8092SL/G10 D6-2	6*	2	2
080921203	8092SL/G10 D6-3	6*	3	2
080921204	8092SL/G10 D6-4	6*	4	2
080921241	8092SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921242	8092SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921243	8092SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921244	8092SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921251	8092SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921252	8092SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921253	8092SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921254	8092SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921331	8092SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921332	8092SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921333	8092SL/G10 D13-3	13*	3	9,5
080921334	8092SL/G10 D13-4	13*	4	9,5

**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

