





ROBUR 8092

lingas de corrente, 2 secções em estojo de plástico



Certificações e Normas



EN 818-4

CARGA DE TRABALHO E DURABILIDADE

Os aços de elevada resistência permitem um elevado desempenho mecânico e garantem uma longa vida útil.

ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS PESADOS

Concebidas para uma utilização contínua e repetida com a capacidade máxima.

AMPLA GAMA DE TEMPERATURAS DE UTILIZAÇÃO

A qualidade dos materiais utilizados permite a sua utilização tanto a baixas como a altas temperaturas (-40°/+200°) sem alteração das características mecânicas e de desempenho.

Dimensões



CE

Certificações e Normas

EN 818-4

Referências

	Art.	D mm	L m	WLL ton
080920001	8092 D6-1	6*	1	1,6
080920002	8092 D6-2	6*	2	1,6
080920003	8092 D6-3	6*	3	1,6
080920004	8092 D6-4	6*	4	1,6
080920021	8092 D7-1	7*	1	2,12
080920022	8092 D7-2	7*	2	2,12
080920023	8092 D7-3	7*	3	2,12
080920024	8092 D7-4	7*	4	2,12
080920041	8092 D8-1	8*	1	2,8
080920042	8092 D8-2	8*	2	2,8
080920043	8092 D8-3	8*	3	2,8
080920044	8092 D8-4	8*	4	2,8
080920051	8092 D10-1	10*	1	4,25
080920052	8092 D10-2	10*	2	4,25
080920053	8092 D10-3	10*	3	4,25
080920054	8092 D10-4	10*	4	4,25
080920131	8092 D13-1	13*	1	7,5
080920132	8092 D13-2	13*	2	7,5
080920133	8092 D13-3	13	3	7,5
080920134	8092 D13-4	13	4	7,5
080920161	8092 D16-1	16*	1	11,2
080920162	8092 D16-2	16	2	11,2
080920163	8092 D16-3	16	3	11,2
080920164	8092 D16-4	16	4	11,2
080920172	8092 D20-2	20	2	17,0
080920173	8092 D20-3	20	3	17,0
080920174	8092 D20-4	20	4	17,0

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

