



ROBUR 8092/G10 Bandschlingen, zweiarmig, im Koffer Güteklasse 10



Zertifizierungen und Standards
CE

Eigenschaften

Eine Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit, die sie besonders für Hebevorgänge in der Industrie

ERHÖHTE TRAGFÄHIGKEIT

Hochfeste legierte Stähle ermöglichen hohe mechanische Leistungen im Vergleich zu Zubehör der Güteklasse 8.

GEEIGNET FÜR SCHWERE BEANSPRUCHUNG

Sie sind für mehr als 20.000 Arbeitszyklen bei Vollast ausgelegt und eignen sich für den kontinuierlichen und wiederholten Einsatz bei maximaler Leistung.

VERSCHLEISSFEST

Sie sind weniger verschleiß- und verformungsanfällig und haben daher eine längere Lebensdauer, so dass sie seltener ausgetauscht werden müssen.

BETRIEBSEFFIZIENZ

Im Vergleich zur Stufe 8 wiegen Anschlagketten der Stufe 10 bei gleicher Tragfähigkeit durchschnittlich 30% weniger, was die Manövrierfähigkeit und die Installation erleichtert.



Maße



Zertifizierungen und Standards

CE

Artikel

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921001	8092/G10 D6-1	6*	1	2
080921002	8092/G10 D6-2	6*	2	2
080921003	8092/G10 D6-3	6*	3	2
080921004	8092/G10 D6-4	6*	4	2
080921041	8092/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921042	8092/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921043	8092/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921044	8092/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921051	8092/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921052	8092/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921053	8092/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921054	8092/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921131	8092/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921132	8092/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921133	8092/G10 D13-3	13	3	9,5
080921134	8092/G10 D13-4	13	4	9,5

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

