



ROBUR 8092/G10

αλυσίδες ανύψωσης, 2 κλάδοι σε πλαστική κασετίνα, ποιότητας 10



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ένας συνδυασμός ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΦΟΡΤΊΟΥ

Το κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπει υψηλές μηχανικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα εξαρτήματα Grade 8.

ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ

Σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν περισσότερους από 20.000 κύκλους εργασίας σε πλήρες φορτίο, είναι κατάλληλα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση στη μέγιστη χωρητικότητα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΗ ΦΘΟΡΆ

Είναι λιγότερο επιρρεπείς στη φθορά και την παραμόρφωση- έχουν επομένως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειώνοντας την ανάγκη αντικατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

Σε σύγκριση με τον βαθμό 8, οι αλυσοειδείς μάντες του βαθμού 10, με την ίδια ικανότητα φορτίου, ζυγίζουν κατά μέσο όρο 30% λιγότερο, διευκολύνοντας την ευελιξία και την εγκατάσταση.



Διαστάσεις



CE

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

Αναφορές

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921001	8092/G10 D6-1	6*	1	2
080921002	8092/G10 D6-2	6*	2	2
080921003	8092/G10 D6-3	6*	3	2
080921004	8092/G10 D6-4	6*	4	2
080921041	8092/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921042	8092/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921043	8092/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921044	8092/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921051	8092/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921052	8092/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921053	8092/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921054	8092/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921131	8092/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921132	8092/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921133	8092/G10 D13-3	13	3	9,5
080921134	8092/G10 D13-4	13	4	9,5

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφή, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

