



ROBUR 8092/G10

Pendente per sollevamento catena a 2 bracci
G10



Certificazioni e Norme



Caratteristiche

Una combinazione di sicurezza, efficienza, e durabilità che li rende particolarmente adatti ad operazioni di

MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO

Gli acciai legati ad altissima resistenza consentono elevate performance meccaniche rispetto agli accessori di grado 8.

ADATTI PER IMPIEGHI GRAVOSI

Progettati per supportare oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico, sono ideati per utilizzi continui e ripetuti al massimo della loro portata.

RESISTENTI ALL'USURA

Sono meno soggetti a usura e deformazioni; hanno quindi una vita utile più lunga riducendo la necessità di sostituzioni.

EFFICIENZA OPERATIVA

Rispetto al grado 8, le brache di catena grado 10, a parità di portata, hanno un peso mediamente inferiore del 30%, facilitando la manovrabilità e l'installazione.



Dimensioni



CE

Certificazioni e Norme

Referenze

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921001	8092/G10 D6-1	6*	1	2
080921002	8092/G10 D6-2	6*	2	2
080921003	8092/G10 D6-3	6*	3	2
080921004	8092/G10 D6-4	6*	4	2
080921041	8092/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921042	8092/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921043	8092/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921044	8092/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921051	8092/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921052	8092/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921053	8092/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921054	8092/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921131	8092/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921132	8092/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921133	8092/G10 D13-3	13	3	9,5
080921134	8092/G10 D13-4	13	4	9,5

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

