



ROBUR 8094SL
Zvedací řetězy, 4 nohy,
samosvorný hák, stupeň 8

Certifikace a normy



EN 818-4

PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ A ODOLNOST

Vysokotažná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon a zajišťuje dlouhou životnost.

VHODNÉ PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

Určeno pro nepřetržitě a opakované použití při maximální nosnosti.

ŠIROKÝ TEPLTNÍ ROZSAH POUŽITÍ

Kvalita použitých materiálů umožňuje jejich použití při nízkých i vysokých teplotách (-40°/+200°), aniž by se změnily mechanické a výkonnostní vlastnosti.

UMOŽŇUJE VYVÁŽENÉ ZVEDÁNÍ

Čtyři kotevní body, kterými je závěs vybaven, usnadňují vyrovnávání zátěže.

Rozměry





CE

Certifikace a normy

EN 818-4

Výsledky

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080940201	8094SL D6-1	6*	1	2,36
080940202	8094SL D6-2	6*	2	2,36
080940203	8094SL D6-3	6*	3	2,36
080940204	8094SL D6-4	6*	4	2,36
080940221	8094SL D7-1	7*	1	3,15
080940222	8094SL D7-2	7*	2	3,15
080940223	8094SL D7-3	7*	3	3,15
080940224	8094SL D7-4	7*	4	3,15
080940241	8094SL D8-1	8*	1	4,25
080940242	8094SL D8-2	8*	2	4,25
080940243	8094SL D8-3	8*	3	4,25
080940244	8094SL D8-4	8	4	4,25
080940251	8094SL D10-1	10*	1	6,7
080940252	8094SL D10-2	10	2	6,7
080940253	8094SL D10-3	10	3	6,7
080940254	8094SL D10-4	10	4	6,7
080940331	8094SL D13-1	13	1	11,2
080940332	8094SL D13-2	13	2	11,2
080940333	8094SL D13-3	13	3	11,2
080940334	8094SL D13-4	13	4	11,2
080940361	8094SL D16-1	16	1	17
080940362	8094SL D16-2	16	2	17
080940363	8094SL D16-3	16	3	17
080940364	8094SL D16-4	16	4	17
080940402	8094SL D20-2	20	2	26,5
080940403	8094SL D20-3	20	3	26,5
080940404	8094SL D20-4	20	4	26,5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

