

CE

EN 818-4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- συντελεστής ασφαλείας: 4
- πινακίδα αναγνώρισης
- ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
- Πιστοποιητικό κατασκευαστή UNI EN818-4
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος



D mm	L m	WLL ton	COMPONENTS	
			Q1	Q2
6	1	2,36	1	1
6	2	2,36	1	1
6	3	2,36	1	1
6	4	2,36	1	1
7	1	3,15	1	1
7	4	3,15	1	1
8	1	4,25	1	1
8	2	4,25	1	1
8	3	4,25	1	1
10	3	6,7	1	1
10	4	6,7	1	1
13	2	11,2	1	1
13	3	11,2	1	1
13	4	11,2	1	1
16	1	17	1	1
16	2	17	1	1
16	3	17	1	1
20	3	26,5	1	1
20	4	26,5	1	1

D mm	L m	WLL ton	COMPONENTS	
			Q1	Q2
6	1	2,36	1	1
6	2	2,36	1	1
6	3	2,36	1	1
6	4	2,36	1	1
7	1	3,15	1	1
7	4	3,15	1	1
8	1	4,25	1	1
8	2	4,25	1	1
8	3	4,25	1	1
10	3	6,7	1	1
10	4	6,7	1	1
13	2	11,2	1	1
13	3	11,2	1	1
13	4	11,2	1	1
16	1	17	1	1
16	2	17	1	1
16	3	17	1	1
20	3	26,5	1	1
20	4	26,5	1	1

art.	D mm	L m	WLL ton
080940001	6*	1	2,36
080940002	6*	2	2,36
080940003	6*	3	2,36
080940004	6*	4	2,36
080940021	7*	1	3,15
080940024	7*	4	3,15
080940041	8*	1	4,25
080940042	8*	2	4,25
080940043	8*	3	4,25
080940053	10	3	6,7
080940054	10	4	6,7
080940132	13	2	11,2
080940133	13	3	11,2
080940134	13	4	11,2
080940161	16	1	17
080940162	16	2	17
080940163	16	3	17
080940173	20	3	26,5
080940174	20	4	26,5

WLL Ton UNCEKES

D mm	45°	60°	75°
7	1,8	2,10	1,8
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	6,7	11,2	6,7

D mm	45°	60°
7	3,15	3,15
8	4,25	3
10	6,7	4,75
13	11,2	8