



ROBUR 8094/G10

4-pramenný řetězový zvedací popruh G10



Certifikace a normy



Funkce

Kombinace bezpečnosti, účinnosti a trvanlivosti, díky níž jsou obzvláště vhodné pro zvedací operace v průmyslu.

ZVÝŠENÁ NOSNOST

Vysokopevnostní legovaná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon ve srovnání s příslušenstvím třídy 8.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Jsou navrženy tak, aby vydržely více než 20 000 pracovních cyklů při plném zatížení a jsou vhodné pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ

Jsou méně náchylné k opotřebení a deformaci; mají proto delší životnost, což snižuje potřebu výměny.

PROVOZNÍ ÚČINNOST

Ve srovnání s třídou 8 váží řetězové závěsy třídy 10 při stejné nosnosti v průměru o 30 % méně, což usnadňuje manévrovatelnost a instalaci.



Rozměry



CE

Certifikace a normy

Výsledky

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080941001	8094/G10 D6-1	6*	1	3
080941002	8094/G10 D6-2	6*	2	3
080941003	8094/G10 D6-3	6*	3	3
080941004	8094/G10 D6-4	6*	4	3
080941041	8094/G10 D8-1	8*	1	5,3
080941042	8094/G10 D8-2	8*	2	5,3
080941043	8094/G10 D8-3	8	3	5,3
080941044	8094/G10 D8-4	8	4	5,3
080941051	8094/G10 D10-1	10*	1	8
080941052	8094/G10 D10-2	10	2	8
080941053	8094/G10 D10-3	10	3	8
080941054	8094/G10 D10-4	10	4	8
080941131	8094/G10 D13-1	13	1	14
080941132	8094/G10 D13-2	13	2	14
080941133	8094/G10 D13-3	13	3	14
080941134	8094/G10 D13-4	13	4	14

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

